

◎メンテナンスについて

撥水加工と防水加工の違い テント生地加工には撥水加工と防水加工の2種類があります。通常、テント（フライシート）の外側の面には撥水加工（水をはじく加工）、内側の面には防水加工（水を通さない加工）が施されています。生地のメンテナンスをする上でこの2種類の加工の違いを理解していないと誤ったメンテナンスをして、かえってテントの性能を落としてしまうこともあります。撥水剤はテントの外側の面に塗布し、防水剤はテントの内側の面に塗布してください。また、寝室の壁や天井の生地には絶対に防水剤を塗布しないでください。生地の通気性が失われ、一酸化炭素中毒などの事故の原因になります。

撥水加工のメンテナンス

生地の撥水加工の効果が弱くなってきた場合は、まずテントを洗ってみてください。（洗い方については◎保管方法を参照）撥水加工が劣化しているのではなく、表面に水アカの層が付着して撥水効果が落ちている場合もあります。この場合は洗うだけで効果が回復します。また、生地にアイロンをかけるのも有効です。その場合はテントの外側になる面から低温でアイロンを当ててください。ただし、あまり集中してアイロンを当てると生地にダメージを与えてしまうのでご注意ください。撥水の効果がある生地に撥水剤を塗布しても、撥水剤自体をはじいてしまうため、定着しやすく、効果が短期間しか持続しません。そのため、上記のような方法を試してみて、それでも撥水の効果が回復しない場合に撥水剤を生地に塗布してください。

細かな部分の防水加工（目止め）

テントは完全防水という訳ではありません。シームシール加工をしていない縫製部分やマジックテープ、ファスナーなどの水を吸いやすい部分からは雨水が浸入します。こういった箇所の防水には液体がジェル状の防水剤（目止め剤）を塗り込むことをお奨めします。塗り込む部分のほこりや汚れを落としてからしっかり浸透させてください。市販の防水剤は乾燥時間の長いものが多いのでパッケージや説明書を良く読み正しくお使いください。

小さな破れや穴の補修

5～6cmの小さな破れや、火の粉で溶けた細かい穴などは、市販のリペアシート（シール加工された生地）を両面から貼り付けるだけで十分補修できます。キャンプ場での応急処置ではガムテープ等を貼り付けるのも有効です。ただし、ガムテープ等をあまり長時間貼っておくと、はがした時に粘着性が生地に残り、その後の修理が困難になるケースがありますのでご注意ください。

◎結露について

暖かい空気が冷たい空気（物）と接して、暖かい空気側の幕に水滴が付着することを結露といいます。これは、暖かい空気中に含まれている水分が急激に冷やされて露となって付着したもので暖かい空気の湿度が高く、温度差が激しいほど、結露はひどくなります。テントの場合ではフライシート・内幕・グランドシートの内側に、タープの場合は内側に結露が生じます。

「換気を十分にを行い、温度差をなくす」「通気性を高める」ことによって結露を軽減することができます。防水加工をしていない生地や、透湿性防水素材（ゴアテックス など）は、結露を軽減させますが、完全に防止することはできません。結露によりテント（タープ）の内側に付着していた水滴が、急な雨などにより、フライシート（タープ）外側からたたかれて落ちてくる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

◎保管方法

ご使用後は、完全に乾燥させてから、日光の当たらない風通しの良いところに保管してください。


幕体の汚れを落とす場合には、水で洗い流すか、乾燥した状態でブラシなどで払い落としてください。ひどい汚れの場合には中性洗剤を水で薄め、汚れた部分をスポンジなどで軽くこすった後、水で洗い流してください。ただし、強い液性の洗剤を使用したり、強くこすったりすると、生地外側の撥水加工（テフロン加工を含む）が極端に低下しますので、ご注意ください。生地の外側を洗う時には、内側の防水コーティング面を傷つけないように注意してください。洗濯機で洗濯したり地面にこすりつけたりすると、コーティング面に傷がつく事があります。また、シンナーやベンジンなどの薬品は絶対に使用しないでください。コーティング剤が溶ける可能性があります。なお、濡れたままで放置しておく、カビが発生したり、含まれている水分が腐って悪臭の原因ともなります。ポールはパイプの内側まで完全に乾燥させ、付着した泥などを拭き取って収納してください。海の近くで使用した場合には、幕体とポールをよく水洗いし、塩分を取り除いて、十分に乾燥させてください。幕体を濡れたままで車のトランクのような、高温になる場所に放置しておく、極端な色移りや生地の劣化などが生じます。なるべく早く完全に乾燥させてから日光の当たらない風通しの良いところに保管してください。

◎保証について

本製品は、厳密な品質管理体制の下、小川キャンパルの技術と長年の経験を生かして製造されております。万一、品質不良が認められた場合には、無料で修理または新品と交換させていただきますので、弊社の「お客様相談室」まで御一報くださいますようお願い致します。また、1年以内に正常なご使用にもかかわらず破損した場合には、無料で修理致します。ただし、次のような場合は、お買い上げ1年以内であっても有償修理となります。

商品用途以外のご使用および不当な修理や改造による故障・損傷	取扱説明書を無視した使用による故障・損傷
台風、地震、火災、風水害などの天災による故障・損傷	紫外線などによる生地の劣化
ご使用後のキズ、変色、汚れおよび保管上の不備による損傷	

◎修理について 修理を依頼される場合には、汚れを極力落とし、乾燥させた状態で、お買い上げになったお店に修理箇所を明記の上、ご相談ください。なお、修理費用につきましては、現品確認の上、算出させていただきます。この往復の運賃は、お客様のご負担とさせていただきます。



3376 ロッジシェルター

◆ご使用前に、「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

MADE IN CHINA

安全上のご注意

キャンプにでかける前に良く読み、必ず一度建ててみてください。
 ▲ 記号は警告・注意の内容であることを表します。

警告

誤った取扱いをした時に、死亡または重傷を負う可能性がある内容を示しています。

使用前に必ず取扱説明書を読み、一度組み立ててください。

キャンプにでかける前に、取扱説明書通りにポール・幕・付属品がセットされているかを確認し、必ず一度組み立ててください。まれに縫製の不備やセットミスなどにより、テントが建てられない場合があります。テントを収納する時は、ペグ、張り綱、ポールなどのパーツの数量を確認してください。

キャンプ場やキャンプ許可地域以外では使用しないでください。

キャンプ場以外でのキャンプは、基本的に禁じられています。また、熟知していない土地では、どのような危険がひそんでいるのかわかりません。特に河原でのキャンプは、雨やダム放水などにより、急に増水することがあり危険です。

テントの中やテント近くでは、絶対に火気を使用しないでください。

- テントにほどこされている防水加工生地は、熱に弱く、燃えやすくなっています。
- 火気を使用した場合、テントが燃えたり、ヤケドなどの原因になったりします。
- テント内部の照明はバッテリー式のランタンや懐中電灯を使用してください。

テント内では換気に十分注意し、時々換気を行ってください。

結露が起こったり、濡れたフライシートが風圧などにより密着した場合には、通気性が低下し、ひどい場合には酸欠により死にいたることもあります。ベンチレーターを有効に活用し、換気を行ってください。また、テント内での喫煙や練炭などの使用もおやめください。

海外で使用される場合は、事前に弊社の「お客様相談室」までご相談ください。

本製品は、日本国内での使用を前提としております。海外で使用し、事故などによりケガや損害が生じた場合、十分な対応ができません。

「取扱説明書」をお読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる所に必ず保管してください。

ここには安全上に関する重大な注意事項を示しています。製品を安全に正しくご使用頂き、危害や損害を未然に防止するために、必ず守ってください。

注意

誤った取扱いをした時に、人が傷害を負ったり物的損害の可能性のある内容を示しています。

テントは必ず2人以上で組み立ててください。

1人で組み立てると、テント生地やポールに無理な力がかかりやすく、テントが破損する場合があります。

ポールを扱う場合には、周囲に十分気を配りながら、事故やケガなどないよう設置してください。

ポールは細く長いので、周囲にいる人（特に子供）の目に刺さったり、車などにキズつける可能性があります。

テントは必ず固定してください。

- 風でテントが飛ばされたり、屋根部に雨水が溜まってテントがつぶれる危険があります。テントが吹き飛ばされた場合には、人や車、他のテントなどに当たって大きな損害になる可能性があります。
- ペグは全数きちんと打ってください。また、補強用張り綱は全数きちんと張ってください。撤収時には、必ずペグを全数抜き取り、数量をチェックしてください。
- テントは、ペグで固定する前、またはペグを抜いた時、急な突風で飛ばされることがあります。テントが飛ばされぬよう、手を放さないでください。ペグを打つ前に、補強用の張り綱をあらかじめ仮止めておくという方法もあります。また、撤収時ならば、最後に補強用張り綱を抜けば飛ばされません。

テントを無人の状態では長時間、放置しないでください。

急な天候の変化等により、テントがつぶれたり、飛ばされる可能性があります。テントを置いて避難する場合はテントを倒して、飛ばされないよう重りを乗せるなどしてください。

通行する人の妨げにならないようにテントを設営してください。

通行する人が、張り綱などを避けようと無理な通行をして、ケガの原因になることがあります。昼夜を問わず、通行する人が分かるような目印を張り綱に付けたり、テントのそばに通路を確保してください。

付属のペグ、張り綱をすべて使用し、テントがたるまないように組み立ててください。

テント生地がたるんでいる状態では、雨天時、天井などに溜まった雨水でテントがつぶれたり、風の力が余計にかかって飛ばされる原因になることがあります。ペグは根本まで地面に打ち込み、張り綱は強いテンション（張力）を保つようにしてください。

就寝時や、強風時、雨天時には、ファスナーの開口部を閉じてください。

夜間、急に天候が変わることがあります。そのため、強風でテントが飛ばされたり、雨水が張り出しに溜まってテントがつぶれる危険があります。


台風や、落雷の時には、キャンプ場の管理担当者の指示に従い、安全な場所に避難してください。

悪天候が予想される状況下で、キャンプを強行する事は非常に危険です。また、悪天候の時には、テント内は安全な場所ではありません。台風など強風が吹いている場合には、テントをどんなにしっかりと固定しても、つぶれたり吹き飛ばされたりする可能性があります。また、テントに落雷する可能性もあり危険です。なお、キャンプ場内の避難場所は、必ず事前に確認しておいてください。

ロジシェルター／組み立て方法

◆大きさ、カラーの異なる同形状のモデルを使用して説明していますが、建て方は同じです。


1 パーツを確認します



幕体と上記のパーツがセットされているか確認します。

Check point 棟、軒のフレームは、ジョイント（プラスチック製）の色で区別してください。

3 フレームを組み立てます



まず、屋根部から組み立てます。軒A、棟、軒Bをそれぞれ合掌でつなぎます。合掌に付いているパネはジョイントの穴にしっかりと差し込んでください。次に脚を片側から順にジョイントに差し込みます。この時、幕体をかぶせやすいように脚は写真のように折り曲げたままにしておいてください。また、脚上部に付いているパネをジョイントの穴にしっかりと差し込んでください。


5 幕体をかぶせます



幕体の前後を確認してフレームの上からかぶせます。屋根部のパネルがフレームと合うように整えてください。

Check point 幕体をかぶせるときは、風上に向かって風をはらませるようにすると楽にかけられます。


2 整地及びフレームを配置します



平らな場所を選び整地します。次にフレームを地面に配置します。この時、軒A、軒Bと棟はそれぞれ接続部をつなぎ、前後を間違えないように配置してください。

Check point 軒、棟のフレームの前後はフレームに付いている「前面」シールの表示を参考にしてください。

4 ライナーシートを取り付けます




棟（屋根の中央）フレームから先にライナーシートを取り付けていきます。プラスチック製のジョイントの穴にSフックを固定してください。続けて、軒フレームにも同様にライナーシートのSフックを固定していきます。その後、ライナーシート縁の6カ所のブラフックを脚フレームに固定してください。

6 テントを建ち上げます



折り曲げておいた脚フレームのジョイントを片側から順につなぎテントを建ち上げます。その後、脚フレームが幕体の縫い目と合うように脚フレームの位置を調整してください。


7 幕体をフレームに固定します



幕の裾部6カ所に付いているフレーム固定用のテープのハトメに、脚フレーム先端の石突きを差し込んでください。

Check point フレーム固定用のテープは長さ調節が可能です。はじめは長めにしておいて、フレームを差し込み、前後左右のバランスをみながら調節してください。

8 幕体の裾を固定します




ファスナーとファスナー裾部のサイドリリースバックルが全て閉じられているか確認してください。次に四隅の脚フレームを外側に引っ張って、シワ、たるみが出ないように形を整えてください。四隅と側面中間部の裾止めテープからベグで固定してください。この時、対角線上に外側に引っ張ってから固定すると、きれいに張ることができます。残りの裾ゴムも同じように固定してください。

9 テントを補強します



幕体軒部6カ所の軒テープに張り綱を通します。端をベグで固定してから自在で張り具合を調節してください。




△ 強風に備えて張り綱は必ず使用してください。 張り綱をしっかりと張っていてもテントが大きく歪んでしまうような強風時には、速やかにテントを撤収してください。

ロジシェルターとテントの接続方法

■ドームテントとの接続方法



リサービアとの接続例



後面の縦のファスナーを頂上まで開きます。ドームテントとの接続は、この状態で幕を側面に巻き取り、ドームテントの前面をシェルターにくぐらせます。

■リビングシェルターとの接続方法



リビングシェルターⅣとの接続例



リビングシェルターと接続することで広いスペースを作り出すことができます。高さ、間口がロジシェルターより小さいロジ型テントであればロジシェルターに差し込んで使用することができます。ミネルバシリーズなどサイズが同じテントは差し込んでの使用はできません。

1 縦のファスナーを頂上部分で左右に分割させます。次に、屋根部分の2本のファスナーを開きます。
2 開いた幕体を左右に巻き取ります。リビングシェルターの開口部にロジシェルターをくぐらせます。

便利なオプション

オプションのインナーを取り付けロジテントとして使用できます。

3500 ロジシェルター用インナー



5人用のロジテントとして使用できます。